

**AGRICULTURA DE PRECISION**



# ALTINA

## HP 3014-DV

### Fertilizadora Neumática



*Con equipo de dosis variable  
para agricultura de precisión*



*La “única” que permite ajustar la dosis  
de fertilizante, de acuerdo al mapa  
de aplicación realizado en un GIS  
fielmente a lo largo y ancho del lote*

  
**ALTINA**

**Desde 1953 EVOLUCIONANDO  
junto al CAMPO ARGENTINO**



# ALTINA

# HP 3014-DV

# AGRICULTURA DE PRECISION

## Fertilizadora Neumática

### CARACTERISTICAS TECNICAS

**Tolva:** Presurizada, con removedor  
**Criba antiterrorón móvil**  
**Capacidad:** 3 m<sup>3</sup>  
**Ancho de labor:** 14 metros  
**Trocha:** 1,4 a 2,1 metros  
**Botalón:** basculante  
**Dosificador:** acero inoxidable;  
 "Sistema ALT-HP-9" o "HP -11"  
**Regulación dosis:** caja HP 56, fácil y exacta.  
**Usos:** aplicación en cobertura o línea entre surcos, de sólidos, 4mezclas físicas y semillas.

### Equipos ALTINA con sistema de dosis variable:

Modelos	HP 3014 DV	HP 3918 DV	LSI 3011 DV	LSI 4000 DV
Capacidad	3 m <sup>3</sup>	4,2 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	4,2 m <sup>3</sup>
Ancho labor	14 mts	18-20 mts	6,30 mts	9,80 mts
Sistema de aplicación	Cobertura o línea	Cobertura total o línea	Incorporado	Incorporado

### ACCESORIOS

- Kit para aplicación de fertilizantes en polvo (yeso, dolomita, etc.) con sistema antideriva.
- Agricultura de precisión: sistema de fertilización con dosis variable, por mapeo.



### Dosificación variable manual:

Conociendo la cantidad de fertilizante entregada en cada revolución de los engranajes dosificadores, el ancho de trabajo real del equipo, la computadora realizará el cálculo necesario para aumentar o disminuir la velocidad del dosificador por medio de la caja de relación variable. Al establecer una dosis deseada no tiene importancia la velocidad de trabajo, debido a que al aumentarla o disminuirla también lo hará la cantidad de fertilizante entregado por el dosificador, manteniendo siempre la dosis por hectárea establecida.

### Dosificación variable georeferenciada:

El modo de operar el sistema es igual al anterior, sólo que antes deberá incorporarse el mapa de dosis a aplicar en distintas áreas del terreno, recibiendo la computadora la señal satelital necesaria.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, son aproximadas y están sujetas a variaciones dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de **MAMASU S.R.L.** la mejora permanente de sus productos, reservándonos el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo.

Fabrica y Comercializa: **MAMASU S.R.L.**  
 Colón 875 - (2409) Zenón Pereyra (Santa Fe) - Argentina  
 Tel./Fax: (03564) 492365 / 492235 - Cel.: (03564) 15569470 / 15504353  
 e-mail: info@mamasu.com.ar  
[www.altina.com.ar](http://www.altina.com.ar)



# ALTINA